

# QUICK SUDS

УСИЛЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ПЕЧЕЙ И ГРИЛЕЙ

## Назначение:



Препарат для чистки коптильных камер, печей, жарочных шкафов, фритюрниц, грилей, блинниц, противней, вытяжных зонтов и др. оборудования от дымовых смол, копоти и пищевых пригаров. Применим для мойки полов и стен, а также для удаления копоти после пожара.

## Область применения:

Организации общественного питания, пищевые производства.

## Свойства:



Жидкий сильнощелочной пенный концентрат против дымовых смол и копоти, пищевых пригаров и жиров, др. пищевых загрязнений на поверхностях из нержавеющей стали, чугуна, керамики, а также эмалированных поверхностях, щелочестойких пластиках и др. Легко смывается. Биоразлагаемый. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

## Способ применения:



Проверить стойкость поверхности на незаметном участке! Использовать пенным способом или замачиванием. Температурный режим мойки 20-85°C.

- Для коптильных камер, печей, вытяжных зонтов: **максимальное разбавление 1:20** (50мл+950мл воды=1л 5%-раствора), нанести на поверхность с пеногенератором или вручную, через 10-30мин растереть и смыть водой.
- Для грилей, жаровен, блинниц и др.: нанести концентрат на поверхность, через 5-10мин растереть и смыть горячей водой. Нагревание поверхности до 60°C значительно усиливает чистящий эффект.
- Для фритюрниц: слить масло, закрыть клапан, залить водой по уровню наполнения маслом, добавить препарат **из расчёта 1:10** (100мл+900мл воды=1л 10%-раствора), нагреть до 85°C, дать остыть, слить раствор, растереть щёткой и промыть водой.
- Для противней, сковород и кастрюль замачиванием: поместить посуду в ванну с водой, добавить препарат **из расчёта 1:20** (50мл+950мл воды=1л 5%-раствора), через 15мин растереть и промыть водой.

ООО «ПРО-БРАЙТ»  
196084, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Заставская, д.31/2  
Тел.: +7 (812) 244-44-20  
post@pro-brite.com  
www.pro-brite.com  
vk.com/probrite

СГР № RU.67.CO.01.015.E.003160.04.12 от 20.04.2012  
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию

5. Для мойки полов и стен: максимальное разбавление 1:100 (10мл+990мл воды=1л 1%-раствора), нанести на поверхность и смыть водой. Для удаления копоти после пожара использовать с пеногенератором или вручную 5%-раствор.

*Примечание: оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, др. условиям мойки.*

## Основные характеристики:

**Состав:** вода, щёлочь, 5%<nПAB<15%, комплексон, щелочная добавка.

**Плотность:** 1,30 г/см<sup>3</sup> при 20°C.

**Значение pH 1%-раствора:** 13,0±0,5



## Предупреждающие меры:



**Опасно!** Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать вдыхания при распылении, проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. *Не смешивать с кислотными препаратами! Не использовать на алюминии и цветных металлах, окрашенных поверхностях!*

## Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте от пищевых продуктов и кормов, а также кислотных препаратов.

**Срок годности:** 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

## Логистические данные:

Арт.	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
044-5	5	4640007978078	4	14640007978075

